

HY-PRO szűrők

Szűrő egységek:

- 414 bar (6000 psi) üzemi nyomásig, átszakadás 714 bar (1000 psi) nyomásig
- Folyadékáram 680 liter/perc-ig
- Visszatérőági, csavarpatron és tartálysűrők
- Csatlakozó méretek 3" - 2 ". NPT és SAE konfigurációk
- Nagy teljesítményű Dualglass üvegszálaz anyagú szűrés 1 ž abszolút értékig
- Abszolút Beta minősítésű elemek, Bx (200. Bx(c) (1000
- Tisztítható drótháló és rozsdamentes szűrő anyagok
- Egyedi OEM tervezés és gyártás
- Szűrőbetét nyomásesés indikátorok és kiegészítők
- Eredeti Hy-Pro betétek raktáron, gyors szállítás
- Igény szerint merevítő cső nélküli betétkonstrukció



Innovatív szűrőtechnikai termékek:

- Magasnyomású szűrő összeállítások – akár szélsőséges üzemállapotú berendezésekhez is
- Középnomású szűrő összeállítások – érzékeny elemek és berendezések megbízható működéséhez 210 bar nyomáshatárig
- Nagy folyadékáramú szűrő összeállítások – Egy és több szűrőelemes kivitelben 15000 liter/perc folyadékáramig
- Betekerhető betétes szűrő összeállítások – nagy méret és csatlakozó választékkal 10 bar nyomáshatárig és 450 liter/perc folyadékáramig
- Nagy teljesítményű szűrőbetétek – a hatékony folyadékszűréshez és a készletek/beszállítók csökkentéséhez
- HY-DRY deszikkáns légzők – a levegő nedvességtartalmának megkötéséhez és az olajgőzök leválasztásához
- Hordozható részecskeszámlálók – az olajok on-line vagy kézi mintavételezésű gyors, házi vizsgálatára.

