



Kenés – Olajok és szárazfilm kenőanyagok

- Megelőzi a beékelődést és berágódást szerelés és üzemelés során
- Gátolja a korróziót és oxidációt kémiailag és termikusan agresszív közegekben
- Penetráns és rozsdásodás nélküli szerelést tesz lehetővé
- Megelőzi a kopást és hideghegesztést a szerelés és üzemelés alatt




	Szárazfilm kenés			Olaj				
	Általános felhasználású	Élelmiszeripari minőség	Kis viszkozitású penetráns olaj	Lánc kenőolaj	Berágódott alkatrészek	Szilikon olaj	Vágóolaj	Általános felhasználású
Megoldás	8191	8192	8001 (Élelmiszeripari minőség)	8011	8018	8021	8031	8201
Megjelenés	Fekete	Szürkésfehér paszta	Szintelen	Sárga	Szintelen	Szintelen folyadék	Szintelen folyadék	Világos sárga folyadék
Alapanyag	MoS ₂	PTFE	Ásványolaj	Szintetikus olaj	Ásványolaj	Szilikon olaj	Ásványolaj	Ásványolaj
Viszkozitás	-	-	11 mm ² /s	11 mm ² /s	< 100 mPa.s	350 mPa.s	46 mm ² /s	17.5 mm ² /s
Hőállóság	-180 °C - +450 °C	-180 °C - +260 °C	-20 °C - +120 °C	-30 °C - +250 °C	Nem alkalmazható	-30 °C - +150 °C	Nem alkalmazható	-20 °C - 120 °C
Terhelési teszt, 4 golyós, N	-	-	1800	1260	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	5000	-
Kiszerezések	400 ml aeroszol	400 ml aeroszol	400 ml	400 ml aeroszol	400 ml aeroszol	400 ml aeroszol	400 ml aeroszol	400 ml aeroszol

Felhasználási példák



Loctite® 8191 MoS₂ tartalmú sűrűlódáscsökkentő bevonat – aeroszol

Levegőn gyorsan szárad, védi a felületet a kopástól és korróziótól. Fokozza az olajok és zsirok teljesítményét.



Loctite® 8192 PTFE bevonat

Élelmiszeriparilag engedélyezett bevonat. Megfelel a CNERNA Guide 1992 előírásnak. Ideális szállítószalagokhoz, csúszkákhoz és bűtykökhöz.



Loctite® 8001 Élelmiszeripari ásványolaj

Általános felhasználású penetráns olaj. Alkalmos élelmiszer-, gyógyszer-, és textilipari alkalmazásokhoz. Ideális szelepelemek, hűvelyek, láncok, zsanérok, élelmiszeripari vágókések, berendezések és varrógépek kenéséhez.

H1 NSF regisztrációs szám: 122999



Loctite® 8011 Nagy hőállóságú lánc kenőolaj


Oxidáció gátló anyag hosszú ideig tartó kenőképességgel. A termék nyitott mechanizmusok, szállítószalagok, és nagy hőmérsékleten üzemelő láncok kenésére használható. 250 °C-ig.

H2 NSF regisztrációs szám: 122978



Loctite® 8018 Rozsdaoldó

Megelőzi a rozsdásodott és berágódott alkatrészeket. A penetráns olaj megelőzi a rozsdásodott anyagok, csavarokat, szerelvényeket, egyéb kötőelemeket, fém alkatrészeket ipari alkalmazásoknál. Használható még alkatrészek tisztítására kenés előtt, mint egy lágy kenőanyag és rozsdagátló.




Loctite® 8021 Szilikon olaj

Ideális elasztomerek és műanyagok kenésére.



Loctite® 8031 Vágóolaj

Védi a vágószerszámokat megmunkálás közben. Fúrásnál, fűrészelésnél, menetvágásnál acélra és a legtöbb nem vasfém anyagra. Elsősorban rozsdamentes acélra készült.



Loctite® 8201 5 way spray

Old, ken, tisztít. Kiszorítja a vizet és megelőzi a korróziót. Ideális lágy kenőanyagként fémek kenéséhez emellett könnyű szét-szerelhetőséget is biztosít.