



Sürgősségi javítóanyagok

- A fém alkatrészek kijavításán túlmenően megszünteti a tartályok és egyéb edények szivárgását
- Tartalmaz gázszivárgás-detektort, valamint készletet meghibásodott O-gyűrű tömitések javítására vagy cseréjére.



Sürgősségi javítás

Rés/üreg tömitő vagy cső szigetelő

O-gyűrű tömitések cseréje vagy javítása

Lyukat tölt ki, hegesztési varratot egyenlít ki, nem-szerkezeti hibát javít?

Gázszivárgást jelez?

Vezeték szivárgást szüntet meg?

Megoldás

5007

O-gyűrű készlet

3463

7100

5070

Felhasználási példák



Loctite® 5007 PU-Hab

Nedvesség hatására kikeményedő poliuretánhab, amely kiterjedve kitölti és tömíti a réseket, üregeket. Csővezetékek falba építésénél. Tömítésre, csővezetékek szigetelésére, ajtók és ablakok réseinek, csővezetékek és kábelek körüli falazat tömítésére javasolt. A kikeményedett anyag megmunkálható, csiszolható, festhető.



Loctite O-gyűrű készlet

Megtakarítja a szét szerelést. Nincs szükség különböző méretű O-gyűrű készletre. Az illesztés ellenáll víznek/olajnak, és ugyanolyan erős, mint a gumi magja. A készlet tartalmaz: 7 szabványos átmérőjű nitrilszinórt, összeszesztő sablont, biztonsági kést és Loctite 406 pillanatragasztót.



Loctite 3463

Mágikus fém™ acéltartalmú rúd. Fazékidő 3 perc, kikeményedés 10 perc. Aotóltésű kenhető rúd. Nedves felületre tapad, víz alatt kikeményedik. Vegyi anyagoknak és korrózióknak ellenáll. Fúrható, reszelhető és festhető. Ideális szivárgó tartályok és csővezetékek sűrűség javítására. Kiegyenliti a hegesztési varratokat, javítja az öntvények kisebb repedéseit és kitölti a túlméretezett csavarfuratokat. ANSI/NSF Standard 61.



Loctite 7100

Szivárgásjelző. Segíti a mikro- és nagyobb szivárgások jelzését gázkezelő rendszerekben. Nem okoz korróziót, valamennyi gázzal és gázkeverékkel használható, kivéve a tiszta oxigént.



Loctite 5070

Csőjavító készlet. Egy óra alatt megjavítja a szivárgó csővezetéket. Szerszáma nincs szükség. Maximális hőmérséklet 120 °C. Könnyen használható javító készlet. Szivárgó csővezetékek ideiglenes/közepes távú javítására és gyenge területek megerősítésére használható. A készlet védőkesztyűt, Loctite3463 Mágikus fém™ acéltartalmú rudat és uretánnal impregnált üvegszál erősítésű műanyag szalagot tartalmaz.

