



Kenés – zsírok

- Megelőzi a beékelődést és berágódást a szerelés és üzemeltetés során
- Megakadályozza a korróziót és oxidációt a kémiailag és termikusan agresszív közegekben
- Ellenáll magas hőmérsékletnek és erős nyomásnak



Zsírok

Élelmiszeripari minősítéssel rendelkező termékek

Nagy teljesítményű

Láncok, hajtóművek

Megoldás

8104

8105


8102

8103


8101

Megjelenés	Szintelen sima paszta	Fehér	Bézs színű, igen ragacos paszta	Fekete sima paszta	Borostyán színű, erősen ragadós paszta
Alapolaj és adalékok	Szilikon Paszta	Ásványi Paszta	Ásványi E.P Paszta	Ásványi E.P. MoS ₂ Paszta	Szintetikus E. P. Paszta
Viszkozitás	Szilikagél	Szervetlen gél	Lítiumszappan komplex	Lítiumszappan	Lítiumszappan
Sűrítő	-	Nincs	290 °C	> 190 °C	> 190 °C
Cseppenéspont	2/3	2	2	2	2
N.L.G.I. osztály	2/3	2	2	2	2
Sebességi jellemzők, DN tényező	50000	150 000	500 000	500 000	Nincs adat
Hőmérséklet tartomány	-50 °C - +200 °C	-20 °C - +150 °C	-30 °C - +200 °C	-20 °C - +150 °C	-25 °C - +170 °C
Terhelési vizsgálat, 4 golyós, N	Nincs adat	1600 hegesztési terhelés	3150 Weld load	3500 Weld load	3150 Weld load
Kiszerezések:	1 literes doboz	400 ml kartus	400 g kartus, 1L doboz	400 g kartus, 1L doboz	400 ml aeroszol


Felhasználási példák



Loctite 8104
Élelmiszeripari javahagyott szilikonzsír
A legtöbb elasztomer és műanyag alkatrész kenésére megfelel. Élelmiszeripari engedélyezett.
Megfelel a CNERNA Guide 1992 előírásoknak.
H1 NSF Regisztrációs szám:122981



Loctite 8105
Élelmiszeripari ásványi zsír
Keni a mozgó alkatrészeket. Élelmiszeripari gépek és gyógyszeripari termékekhez javasolt termék. Csapágyakhoz, büttyököz, szelepekhez és szállítószalagokhoz használható.
H1 NSF Regisztrációs szám: 122979



Loctite 8102
Nagy teljesítményű zsír
Felhasználható nedves feltételek között, nagy terhelést elvisel közepes és nagy sebesség mellett. Csapágyak, nyitott hajtások és csúszkák kenésére alkalmas.



Loctite 8103
MoS₂-os zsír
Nagy a terhelésállósága, jól viseli a vibrációt minden sebesség mellett. Rendszerint hengeres kamantúrn, gördülő- és szemcsapágy kenésére alkalmazzák.



Loctite 8101
Lánckenő anyag
Vízálló.
Lánckenő szerelék képződés nélkül. Nyitott szerkezetekben, például láncokon, gépszerkezeteken alkalmazható.