



Funkcionális

A DB sorozatú levegő-előkészítő egységek tökéletes megoldást nyújtanak a levegő-előkészítés lényegi funkcióit igénylő, szokványos környezetben működő alkalmazásokhoz. Jól bővíthetők a növekvő funkció igényeknek megfelelően, mivel a DB elemek szabadon kombinálhatók a Festo D sorozatának elemeivel. Ez a termékcsalád az ideális kezdő lépés a modern sűrített levegő-előkészítés világába.

Kedvező árú termék, amelynek fejlesztésénél a lényegre koncentráltunk

A legjobb választás olyan esetekben, ahol csak az alapfunkciókra van szükség, ugyanakkor lényeges a jól bevált minőség, kedvező áron.

Készen áll a jövőbeli növekvő funkcióigények kielégítésére is

Könnyen kombinálható a D sorozat olyan funkciós egységeivel, mint például a be-/kikapcsoló vagy a lassú feltöltő szelepek.

Gyors elérhetőség

A DB elemek igen gyorsan, működésre készen eljutnak a felhasználóhoz, hiszen minden levegő-előkészítő egység raktárról szállítható. Fontos jellemző még a Festo gyárban előre összeszerelt és tesztelt egységek kiemelkedő működési biztonsága.



Lényegi funkciók...







Bővíthetőség...



Gyors szállítás!

Levegő-előkészítő egység-kombinációk

Típus	Méret	Csatlakozó méret		Nyomás- szabályozási tartomány [bar]	Szűrőfinomság [µm]	
		G1/8	G1/4		5	40
Levegő-előkészítő egységek						
FRC		Mini	■	■	■	■
Egyedi készülékek						
Szűrő nyomás- szabályozó LFR		Mini	■	■	■	■
Nyomás- szabályozó LR		Mini	■	■	-	-
Nyomás- szabályozó kombináció LRB-K		Mini	-	■	■	-

Típus	Méret	Kondenzátum-leeresztés		Kijelzés		Retesze-lés	Nyomásszabályozó funkciók	
		Kézi	Félautomatikus	Manométerrel	Manométer nélkül		Reteszelve forgató-gombbal	Szekunder lefűvás
Levegő-előkészítő egységek								
FRC	Mini	■	■	■	-	■	■	■
Egyedi készülékek								
Szűrő nyomás-szabályozó LFR	Mini	■	■	■	■	■	■	■
Nyomás-szabályozó LR	Mini	-	-	■	■	■	■	■
Nyomás-szabályozó kombináció LRB-K	Mini	-	-	-	■	■	■	■

DB sorozatú levegő-előkészítő egységek

Nyomásszabályozók

Szűrő-szabályozók

Szűrő-szabályozó-olajozó kombinációk



Műszaki adatok

Típus	DB-MINI
Megengedett primer nyomás [bar]	max. 10
Üzemi nyomás max. [bar]	7
Környezeti hőmérséklet [C°]	-5 ... +50
Ház anyaga	poliamid
Csatlakozó méretek	1/8, 1/4 (3/8 csatlakozó lappal)
Szűrőfinomság [µm]	40/5
Átáramlás, qnN [l/perc]	
LFR szűrő-szabályozó	max. 1200-ig
LR/LRB nyomásszabályozó	max. 1300-ig
FRC szűrő-szabályozó-olajozó kombináció	max. 650-ig

Menetes csatlakozás a házban vagy a csatlakozó lapon



Nyomásszabályozó tömb



A könnyű, nagyszilárdságú polimer ház előnyei jól kihasználhatók a beépített menetes csatlakozók vagy az opcionális fém csatlakozó lap használatával.

Mindkét változatot raktárról szállítjuk.

A nyomásszabályozó tömbökkel egymástól függetlenül szabályozott nyomású tartományokat lehet létrehozni. A kimenet a ház előlapján van. A QST pillanat-csatlakozókkal minden egyes nyomásszabályozó modulhoz külön manométer csatlakoztatható. A nyomásszabályozó tömbök 2, 3, 4 vagy 5 egységet tartalmaznak.

**Festo Automatika
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.**

1037 Budapest,
Csillaghegyi út 32–34.

Tel.: 1 250 0055

Fax: 1 250 1593

E-mail: info_hu@festo.com

Internet: www.festo.hu